

# Normequip HT250/NLC




## Diabie acier bavette fixe 250 kg

### LES + PRODUITS

- Léger, maniable et robuste. Tube de diamètre Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité



**ROULEMENTS À BILLES  
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ**



**PEINTURE MARTELÉE  
ANTI-RAYURE**



**SYSTÈME DE BLOCAGE  
DE ROUE RENFORCÉ**

Poignées TPR  
avec garde  
brevetées  
Stockman



**4  
MODÈLES  
DISPONIBLES**



**RG**

Roue premium  
gonflable  
avec corps en PP  
haute densité



**RSB**

Roue premium  
en caoutchouc  
élastique bleu non  
tâchant silencieux



**RSN**

Roue premium  
en caoutchouc  
élastique noir  
silencieux



**RINC**

Roue premium  
en mousse increvable  
non tâchante  
silencieuse

| Modèle                       |    | HT250/NLC-RG               | HT250/NLC-RSB                                    | HT250/NLC-RSN                        | HT250/NLC-RINC                            |
|------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Capacité                     | kg | 250                        | 250                                              | 250                                  | 250                                       |
| Longueur hors tout           | mm | 500                        | 500                                              | 500                                  | 500                                       |
| Profondeur hors tout         | mm | 430                        | 430                                              | 430                                  | 430                                       |
| Hauteur hors tout            | mm | 1100                       | 1100                                             | 1100                                 | 1100                                      |
| Type bavette                 |    | fixe                       | fixe                                             | fixe                                 | fixe                                      |
| Longueur bavette             | mm | 450                        | 450                                              | 450                                  | 450                                       |
| Profondeur bavette           | mm | 150                        | 150                                              | 150                                  | 150                                       |
| Type de bandage des roues    |    | gonflable                  | caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux | caoutchouc élastique noir silencieux | mousse increvable nontâchante silencieuse |
| Type de corps des roues      |    | PP haute densité           | polyamide 6                                      | polyamide 6                          | PP haute densité                          |
| Type de roulements des roues |    | à billes double étanchéité | à billes double étanchéité                       | à billes double étanchéité           | à billes double étanchéité                |
| Roues                        | mm | Ø 260                      | Ø 250                                            | Ø 250                                | Ø 260                                     |
| Poids                        | kg | 12                         | 12                                               | 12                                   | 12                                        |