

ELTEC® - DALLE ALTERO



➔ CONSEILS D'IMPLANTATION

■ **Domaine sportif**

Salle de Fitness. Salle de Musculation, haltérophilie

Zone d'entraînement, zone de poids libre – espace cardio-musculation

Pour atténuer le choc et le bruit des poids, haltères et des barres chargées sur le sol

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ **COMPOSITION :**

Revêtement en granulats de caoutchouc noir (SBR) provenant du recyclage de pneumatiques avec une densité entre 800 et 900 KG/M3 environ, liés avec un liant polyuréthane sans solvant teinté

■ **CARACTERISQUES :**

Dalle souple et anti-déparante – chimique neutre – résistance élevée aux chocs

Classement au feu « Euroclasses » (Norme EN 13501-1) = Efl

Coefficient de friction : > 0,9

Résistance à la traction : 0,4 N/mm²

■ **FINITIONS :**

Coloris : ROUGE – VERT – en Noir uniquement sur commande

(La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge)

■ **DIMENSIONS et POIDS :**

Dalle en 1 000 x 1 000 mm (variation dimensionnelle de 20°C à 80 % : +/- 0,9 %)

Avec rainure dans son milieu qui donne en visuel 4 carrés de 500 x 500 mm

3 épaisseurs proposées :

** épaisseur 20 mm - Poids de la dalle - environ 19 kg (épaisseur adaptée au fitness)*

** épaisseur 40 mm - Poids de la dalle - environ 32 kg (épaisseur adaptée à l'haltérophilie)*

** épaisseur 50 mm - Poids de la dalle - environ 40 kg*

■ **OPTIONS PROPOSEES :**

Pose avec goujon pour épaisseurs 40 et 50 mm

Bordure biaisée (1000x250) et angle extérieur (250 x 250) pour épaisseurs 40 et 50 mm

➔ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

■ **Stockage :**

- éviter l'exposition partielle aux U.V. qui ont une influence sur la couleur

- température de stockage entre 15 et 25°C

■ **POSE :**

- décompresser et débiller les dalles sur un support plat avant la pose

- à poser sur un support dur, stable, propre

- découper avec une scie sauteuse ou un outil électrique oscillant multifonction

- veillez à laisser un espace dit de dilatation (environ 2 cm) entre les dalles et le mur car sous l'effet de la chaleur, la dalle peut se dilater

- entretien régulier recommandé : balayage avec une brosse à poils souples, aspirateur

- nettoyage avec serpillière en microfibre humide – ne pas utiliser de produit solvanté

- Matières 1^{ères} Françaises
- Fabrication dans notre usine : Communauté Européenne
 - ISO 9001 et ISO 14001
- Nos produits sont écologiquement neutres et ne dégagent aucune matière dangereuse pour la santé ou l'environnement