

ELTECPUR® - KIT DALLES DE SECURITE POUR JEU SUR



➔ CONSEILS D'UTILISATION

Pour amortir les chutes des enfants sous des JEUX SUR RESSORT ayant des dimensions inférieures à 0,80 M x 0,80 M et un HIC inférieur ou égal à 0,60 M

Convient uniquement pour les aménagements extérieurs (classement au feu Euroclasse Efl = M4)

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ COMPOSITION :

Ce kit comprend 10 Dalles en épaisseur 20 mm soit 8 dalles de 1 000 x 1 000 mm et 2 dalles de 1000 x 500 mm avec un demi-cercle pour faire le trou du milieu de diamètre 220 mm permettant de mettre le ressort

Soit une SURFACE TOTALE de 3 000 mm x 3 000 mm

+ 2 x 5 kg de colle pâteuse pour le collage total des dalles sur le sol support

Les dalles sont fabriquées à partir de granulats noirs de caoutchouc (SBR) provenant du recyclage de pneumatiques et agglomérés avec un liant polyuréthane sans solvant, teinté ou non

■ **CARACTERISTIQUES** : Dalle amortissante, microporeuse, drainante et anti-dérapante

■ **COLORIS** : NOIR - ROUGE - VERT (La couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge) – GRIS ANTHRACITE



■ DIMENSIONS, EPAISSEURS et POIDS :

Surface totale = 3 000 x 3 000 mm

Epaisseur 20 mm

Poids du kit (sans l'emballage) (dalles et colles compris) = 162 kg

■ FINITION :

Dalle pleine sans profil en dessous – et sans rainure au milieu pour les dalles en 1 000 x 1 000

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Avant la pose, décompresser et déballer les dalles sur un support plat
Il est possible de coller les dalles soit avec un décaissement, soit sans décaissement, et toujours sur un support rigide, stable, cohésif et sans variation de niveau
Le collage doit se faire entre 10° et 25° sur un support sec
La colle doit être stockée dans un endroit tempéré entre 15° et 25°
Ce kit se pose une fois que le jeu sur ressort soit installé et que la dalle béton soit sèche.

Attention au support, à l'évacuation des eaux de pluie, aux conditions climatiques, au stockage

Tout sol souple doit être régulièrement contrôlé, entretenu et recollé en cas de nécessité

**Fabrication dans notre usine : Communauté Européenne
ISO 9001 et ISO 14001
Nos produits sont écologiquement neutres
et ne dégagent aucune matière dangereuse pour la santé ou
l'environnement**

Nouvelle certification 2023 - COV



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

➔ NOTE JURIDIQUE

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité.

Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation, que nous ne pouvons pas prévoir, et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.