

HM-F-1EU DETECTEUR DE CHALEUR THERMISTEK SUR SECTEUR

Type de capteur	Thermistek détection de chaleur
Type d'alimentation	secteur 230V et batterie de secours lithium autonomie 10 ans



- Technologie Thermistek intégrée
- Batterie lithium scellée autonomie 10 ans
- Interconnectable filaire : jusqu'à 30 détecteurs de fumée et chaleur par réseau.
- Compatible systèmes mixtes (modules radio wiSafe2, ZigBee, Zwave proposés en options)
- Large bouton central Test / Silence / Localisation
- Fonction Silence - permet de passer le signal d'alarme sonore en sourdine en cas d'alerte intempestive avérée
- Fonction Sleep easy - permet de passer le signal sonore de batterie faible en sourdine
- Détecteur de chaleur sur secteur le plus respectueux de l'environnement : empreinte carbone réduite à 13,17 kg CO₂ /détecteur



BS 5446 part 2:2003
KM 607094



Caractéristiques techniques

Dimensions	141,5mm (diamètre) x 53mm (épaisseur)
Alimentation	sur secteur 230V AC avec batterie lithium de secours autonomie 10 ans
Technologie	Thermistek
Puissance acoustique	85dB(A) à 3m (minimum)
Installation	Plafond
Température de déclenchement	+54°C à +62°C
Température de fonctionnement	+4°C à +38°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 90% HR sans condensation
Température de stockage	-20°C à +60°C
Humidité de stockage	jusqu'à 93% HR sans condensation
Matière plastique	ABS, UL94 VO infugé
Garantie	5 ans
Poids	256 g
Certifications	BS 5446-2: 2003
Test indépendants	N/A
Taille de réseau maximale	N/A
Fréquence radio	N/A
Portée	N/A