

SM-F-1EUT DETECTEUR DE FUMÉE THERMOPTÉK SUR SECTEUR

Type de capteur	multi-capteur Thermoptek
Type d'alimentation	secteur 230V et batterie de secours lithium autonomie 10 ans



- Technologie innovante de détection multi-capteur Thermoptek choisie par plus de 90% des casernes de pompiers au Royaume-Uni.
- Batterie de secours lithium 10 ans d'autonomie
- Interconnectable filaire : jusqu'à 30 détecteurs de fumée et chaleur par réseau. Compatible systèmes mixtes
- Large bouton central Test / Silence
- Fonction Sleep Easy : mise en sourdine du signal de batterie faible pendant 8 heures
- Fonction Localisation : pour identifier dans un réseau l'appareil à l'origine d'une alerte



12
Smoke alarm devices
EN 14604:2005
SADOP-SM-SN-1



BSEN14604:2005
+AC:2008
Licence No: KM 557789

Caractéristiques techniques

Dimensions	141.5mm (diamètre) x 43mm (épaisseur)
Alimentation	sur secteur 230V AC 50Hz et batterie lithium de secours autonomie 10 ans
Technologie	Thermoptek
Puissance acoustique	85dB(A) à 3m (minimum)
Installation	Plafond / Mur
Température de fonctionnement	+4°C à +38°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 90% HR sans condensation
Température de stockage	-20°C à +60°C
Humidité de stockage	Jusqu'à 90% HR sans condensation
Matière plastique	ABS, UL94 VO inifugé
Garantie	5 ans
Poids	257g
Certifications	BS EN 14604: 2005 +AC:2008
Test indépendants	N/A
Taille de réseau maximale	N/A
Fréquence radio	N/A
Portée	N/A