

VITAL!

GIRO CADERAS
HIP ROTATOR
VIREMENT DES HANCHES
GIRO DE ANCAS



EN 16630

DP600A4: 0,99 x 0,54 x 1,32 m. 17 kg.

Madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno antideslizante y acero pintado al polvo.
Según norma EN 16630: No requiere suelo que amortigüe los impactos según el ensayo HIC de la norma EN 1176.

Autoclave treated class IV laminated wood, non-slipping polyethylene and powder coated steel.
According to standard EN 16630: Shock-absorbing floor not needed according to HIC test of standard EN 1176.

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène antidérapant et acier peint à la poudre.
Selon la norme EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN 1176.

Madeira laminada tratada em autoclave classe IV, polietileno antideslizant e aço pintado a pó.
Em conformidade com a norma EN 16630: Não requer apenas o amortecimento dos impactos em conformidade com o ensaio HIC da norma EN 1176.

- h > 1,4 m.
- 0,07 m.
- 17 Kg.
- 1 x 2,7 x 1,81 m.
- 3,99 x 3,54 m.
- 12,21 m².

