



GRUPO A GROUP A GROUPE A GRUPO A

VITAL!

DP600:

a.1:

rueda
wheel
roue
roda

a.2:

peldaños
steps
echelons
etapas

a.3:

balanceo de caderas
hip seesaw
équilibre des hanches
balanço de ancas

a.4:

giro de caderas
hip rotator
virement des hanches
giro de ancas



EN 16630

DP600: 3,25 x 1,89 x 2,09 m. 150 kg.

Madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno antideslizante, acero pintado al polvo y polietileno.

Según norma EN 16630: No requiere suelo que amortigüe los impactos según el ensayo HIC de la norma EN 1176.

Autoclave treated class IV laminated wood, non-slipping polyethylene, powder coated steel and polyethylene.

According to standard EN 16630: Shock-absorbing floor not needed according to HIC test of standard EN 1176.

Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène antidérapant, acier peint à la poudre et polyéthylène.

Selon la norme EN 16630: N'exige pas un sol qui amortit les impacts selon le test HIC de la norme EN 1176.

Madeira laminada tratada em autoclave classe IV, polietileno antideslizante, aço pintado a pó e polietileno.

Em conformidade com a norma EN 16630: Não requer apenas o amortecimento dos impactos em conformidade com o ensaio HIC da norma EN 1176.

h > 1,4 m.

0,56 m.

40 Kg.

0,85 x 0,66 x 2,08 m.

6,25 x 4,89 m.

28,6 m².

