

FR NOTICE DE MONTAGE EPSILON

Assurez vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.

1

2

Laisser 2 perforations libres en haut et en bas.
Une tablette ne peut pas s'accrocher au même niveau qu'une traverse.
Déplacer la tablette en conséquence.

Hauteur	Nombre de traverses
1000 mm	2
de 1520 mm à 2760 mm	3
3000 mm	4

Ergot de sécurité

3

4

5

6

Pour le montage des fonds tôlés, voir la notice de montage des fonds tôlés EPSILON

7

8

- 1 croisillon toutes les 4 travées (toutes les 2 travées pour les hauteurs supérieures à 2520 mm)
- Utiliser la première perforation des échelles au dessus de la première tablette du bas
- Tendre le croisillon en utilisant les 2 tendeurs (serrage manuel des croisillons)
- Pour les fonds tôlés se reporter à la notice de montage des fonds tôlés EPSILON

Option: Renfort de tablettes

Hauteur maximum de la 1ère tablette: 120 mm
Hauteur maximum entre 2 tablettes: 500 mm
Charge maximum par tablette: 100 kg (sans renfort)
Charge maximum par travée: 1600 kg
Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage

GB EPSILON ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Check that the floor is adequate, flat and can support the load needed

1

2

Plan 2 free holes at the top and at the bottom of the uprights
A shelf cannot be fixed at the same level as a lateral brace
Move the lateral brace consequently

Height	Braces quantity
1000 mm	2
from 1520 mm to 2760 mm	3
3000 mm	4

Security hook

3

4

5

6

For the backwalls see the adequate assembly instruction

7

8

- 1 Cross-brace each 4 bays (each 2 bays from H.2520 mm).
- Use the 1st lowest hole from the 1st bottom shelf
- The cross brace must be correctly tightened with the 2 strengtheners (manual tightening of the braces)
- For the backwalls see the adequate assembly instruction

Option: Reinforcement for shelves

Max. height to 1st shelf : 120 mm
Max. distance between 2 shelves : 500mm
Max. shelf capacities : 100 kg (without reinforcement)
Max. bay loading capacities : 1600 kg
Always load the heaviest items on the lowest shelves

D EPSILON MONTAGE-ANLEITUNG

Bitte prüfen Sie, dass der Boden eine genügende Tragfähigkeit hat und dass er korrekt und eben ist

1

2

2 Bohrungen oben und unten frei lassen
Ein Fachboden kann nicht zum gleichen Niveau wie eine Traverse eingehängt werden
Die Traverse entsprechend versetzen

Höhe	Traversen-Anz.
1000 mm	2
von 1520 mm bis 2760 mm	3
3000 mm	4

Sicherheits-haken

3

4

5

6

Rückwände laut entsprechender Montageanleitung

7

8

- 1 Kreuzverband jedes 4. Feld (jedes 2. Feld ab einer Höhe von 2520 mm)
- Benützen Sie die 1. freie Bohrung ab dem unteren Fachboden
- Das Kreuzverband mit 2 Spannern richtig spannen (manuelle Anziehen des Kreuzverbandes)
- Stahlblech-Rückwände: laut entsprechender Montageanleitung

Optional: Fachböden-Vertärkung

Max. Höhe des 1. Bodens: 120mm
Max. Abstand zwischen 2 Böden: 500mm
Max. Traglast pro Boden: 100kg (ohne Verstärkung)
Max. Feldlast bei g.v.L.: 1600kg
Die schwersten Lasten auf den unteren Fachböden lagern.

NL MONTAGE HANDLEIDING EPSILON

Controleer de kwaliteit van de vloer, of deze egaal is en het notige gewicht kan dragen

1

2

Laat de onderste 2 gaten en de bovenste 2 gaten open
Een legbord en een dwarsligger kunnen niet op hetzelfde nivo gemonteerd worden
Indien nodig verander de dwarsligger van plaats

Hoogte	Aantal dwarsliggers
1000 mm	2
1520 mm 2760 mm	3
3000 mm	4

veiligheidslip

3

4

5

6

Voor de installatie van de achterwanden, zie de handleiding voor de EPSILON achterwanden

7

8

- 1 kruisband elke 4de stelling (elke 2de stelling voor stellingen met een hoogte van minimal 2520mm)
- haak het kruisband in heteerste vrye gat van de staander boven het onderste legbord
- Span het kruisband met 2 spanners
- Voor de achterwandern, zie de handleiding voor de Epsilon achterwanden

Option: Legbord versterkers

Max. hoogte vanaf eerste legbord: 120 mm
Max. afstand tussen 2 legborden: 500 mm
Max. draaglast per legbord: 100 kg (zonder renfort)
Max. Draglast per rek (U.D.L.): 1600 kg
Dezwaarste lasten onderin de stelling plaatsen