



MATS FOR PROFESSIONAL USE

Milieux Secs - Intense Tapis en Polyuréthane

453 Skywalker® II PUR ESD



453 SKYWALKER® II PUR ESD

Milieus Secs - Usage modéré

453 Skywalker® II PUR ESD

Tapis en polyuréthane de très haute qualité reconnue pour son confort sensationnel et sa durée de vie exceptionnelle. Isolant thermique grâce à sa structure en alvéoles hermétiques renfermant de l'air comprimé. Sa surface non-poreuse offre une résistance à l'abrasion, tout en gardant des propriétés de déflexion supérieures à 120 selon les tests ASTM 3574C. Respectueux de l'environnement, produit sans composant organique à base de carbone, ne contient pas de Fréon. Bords biseautés sur les quatre côtés pour éviter les éventuels trébuchages.

Tapis pour postes de travail individuels offrant un confort ergonomique optimal pour des personnes travaillant debout.

Idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assis-debout, les zones de réception, les guichets et les caisses.

Conforme à la norme IEC61340-4-1 (Catégorie DIF), résistance mesurée $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$.

Usage recommandé :

- Usage modéré
- Milieux secs
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assis-debout, les zones de réception, les guichets et les caisses

Spécifications :

- Mousse en polyuréthane dissipant statique
- Bordures biseautées sur les quatre côtés
- Épaisseur: 14 mm
- Poids: 4,8 kg/m²
- Taux antidérapant: R11
- Caractéristiques spéciales: Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds, Conforme à la norme IEC61340-4-1 (Catégorie DIF), résistance mesurée $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$

Dimensions standards :

- 65cm x 90cm
- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm

Couleurs :

- Noir

Note d'entretien :

- Passage de balai au quotidien



TEST DE PRODUIT



453 Skywalker® II PUR ESD (noir)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
453S0023BL	65cm x 90cm	2,7
453S0026BL	65cm x 175cm	5,3
453S0034BL	90cm x 125cm	5,2
453S0035BL	90cm x 155cm	6,7
453S0036BL	90cm x 185cm	7,7
453S2454BL	65cm x 135cm	4,2



453 Skywalker® II PUR ESD

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Désignation	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Type	Milieus Secs - Intense Tapis en Polyuréthane
Description	Mousse en polyuréthane dissipant statique avec un surface granuleuse fournissant un appui sûr tout en garantissant une liberté de mouvement.
Surface	Surface en peau d'orange
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Usage recommandé	Milieus Secs Usage modéré
Couleurs	Noir
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	Mousse en polyuréthane dissipant statique
Procédé	Moulage par injection
Poids total	4,8 kg/m ²
Épaisseur	14 mm

TESTS

Taux antidérapant	DIN 51130	R11
Conforme à la norme	IEC61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée	
	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Charges électrostatiques (test de marche), correspondant à ISO6356 et EN1815	
Développement durable	Matériaux recyclables	
Résistance usure	ASTM D3884-01	150 mg (2.5N)
Elongation	ASTM D412	300%
Résistance au déchirement	ASTM D1004	1.7 N/mm
Dureté	ASTM D2240-02	25 Shore A
Surface inflammable	ASTM D2859	Il a passé

DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
65cm x 90cm		
65cm x 135cm		
65cm x 175cm		
90cm x 125cm		
90cm x 155cm		
90cm x 185cm		