

DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle hétérogène décoratifs en lames ou en dalles de différentes dimensions de type **EXPONA SIMPLAY 19 dB** de la société **OBJECTFLOR** en pose plombante. Celui-ci est constitué d'une sous couche de PVC compact avec envers acoustique et d'une couche d'usure de PVC transparent de groupe d'usure T de 0,55 mm d'épaisseur protégeant un film haute définition exclusif et à base de plastifiants biologiques sans phtalates. Il bénéficie d'un renforcement de surface polyuréthane photo réticulé renforcé par UV assurant la bonne durabilité et une grande facilité d'entretien qui permettra d'éviter d'effectuer un nouveau renforcement*. Il a été conçu pour équiper les zones à grand trafic commercial.

Ce revêtement est classé sous la EN 10874 23-33, R 10 à la glissance & CflS1 de résistance au feu.

Description du produit selon la norme EN 651

FICHE TECHNIQUE	EXPONA SIMPLAY 19 dB	LAMES/DALLES
EPAISSEUR		5 mm
POIDS		5.38 kg/ m ²
COUCHE D'USURE		0,55 mm
DIMENSION DALLES & LAMES		*
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	CflS1
CLASSIFICATION EUROPEENNE	EN 10874	23-33
AMORTISSEMENT ACOUSTIQUE	EN ISO 10140-3	19 dB
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
TENUE LUMIERE	ISO 105-B02	≥.6
RESISTANCE A L'USURE	EN 651	groupe T
EMISSION de COV	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore	Produit certifié Eurofins
RESISTANCE THERMIQUE	convient pour chauffage par le sol hydraulique	-maximum 27°C

DOMAINES D'UTILISATIONS :

Enseignement : Salles de classe, cantine.

Santé : Bureaux administratifs, couloirs.

Bureaux : Restaurant Inter Entreprise, cafétéria, Salles de réunion, de conférences, d'archives, bureaux...

Commerces : Boutiques, circulations, grands magasins, cafétérias, zone administrative, etc...

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU n° 53.2 P1-1 (NF P 62-203-1).

Le support doit être sain, propre, lisse et sec.

Le revêtement doit être posé avec une colle poisse préconisée par le fabricant.

ENTRETIEN :

L'entretien journalier se fera avec un simple balayage humide à l'eau additionnée d'un détergent neutre. Le renforcement de surface PUR (polyuréthane photo réticulé) réduit nettement les frais d'entretien. Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

* : **Formats** : Lames : 17,78 x 121,92 cm & Dalles : 60,00 x 60,00 cm.

Ne jamais utiliser d'embouts ou de roulettes en caoutchouc noir.

* : Exception faites des salons de coiffure et des garages automobiles.

Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

James Halstead France SAS
10 avenue de l'Entreprise
95861 Cergy Pontoise – T : 08 20 20 32 11

Édition : 07/19 – N°EXS19_07191