




MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIES PRIVEES

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur
 Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées
 Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...
 Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



MIROIR

CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur
 Damier rouge sérigraphié.

Dimensions du cadre : diamètre 788 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable
 Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : diamètre 600 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 8 mètres



VISION

Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions

DOS

En acier galvanisé.

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 900 x l. 200 x H. 900 mm


Poids net (miroir seul) : 5 Kg

Poids brut (avec emballage) : 9 kg

FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.



Fixation sur mur



Fixation sur poteau

