




RECYCLÉ

EQUIPEMENT  
AIRE DE JEUXCERTIFICATION  
JOUETSEUROCLASSE Cfl-s1  
EN 13501-1 s1

IMPUTRESCIBLE

RÉSISTANCE USURE  
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

**Normequip**

# GAMME JEUX

## DÉ HEXDALLE® DICE



AMORTISSEMENT DES CHOCS  
COMPATIBLES TOUTES AIRES DE  
JEUX  
PEU D'ENTRETIEN



## CARACTÉRISTIQUES

**DESCRIPTION:** Dé en caoutchouc

**MATÉRIAUX:** Granulats de caoutchouc EPDM

**COULEURS:**



BEIGE

ROUGE

VERT

**ASPECT EN SURFACE:** Granuleux

**DIMENSIONS:**

	DICE
Longueur	460 mm
Largeur	460 mm
Hauteur	460 mm
Tolérance +/- 3% à 20°	

**STOCKAGE:** Température de stockage entre 15 à 25°C.



## UTILISATION

Hexdalle® Dice est un dé entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :

- Siège
- Élément ludique
- Apprendre à compter
- Parcours de santé ou sportif

Le Dice est un élément qui va permettre d'enjoliver les aires de jeux.

Hexdalle® Dice à été étudié pour avoir des lignes douces à les angles arrondis. Il est très résistant aux intempéries.

Pour enfants de 2 à 10 ans.



## NORMES

- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1176-1 : Equipement aire de jeux
- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'abrasion
- ✓ Euroclasse EN 13501-1 Cfl-s1 : Classement au feu
- ✓ COV A+ : Composés organiques volatils



RECYCLÉ

EQUIPEMENT  
AIRE DE JEUXCERTIFICATION  
JOUETSEUROCLASSE CFL-51  
EN 13357-1-041

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE  
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

Normequip

# GAMME JEUX

AIRES DE JEUX

## DÉ HEXDALLE® DICE

### POSE

#### POSE SUR SOL BÉTON OU ENROBÉ

Déposer en cordon régulier (sans déborder) la colle High Tack (cartouche de 290 ml) sur le dessous du Dé.

1 cartouche pour 2 Dices environ.

Puis retourner délicatement le Dé côté encollé sur le support rigide.

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu.

Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les dés de droite à gauche (après 48 H).



### GARANTIE

HEXDALLE® DICE est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- il a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle a été utilisée pour le fixer,
- il a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des DICE (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.

### ENTRETIEN

De par leur conception, les dés Hexdalle® Dice permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne pas utiliser de produits solvants pour le nettoyage des DICES.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeux
- Contrôle de l'état de surface de Hexdalle® Dice
- Vérifier la stabilité de Hexdalle® Dice



RECYCLÉ

EQUIPEMENT  
AIRE DE JEUXCERTIFICATION  
JOUETSEUROCLASSE CFL-51  
EN 1355-1-041

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE  
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

**Normequip**

# GAMME JEUX

AIRES  
DE JEUX

## DÉ HEXDALLE® DICE

**PLAQUE CONSTRUCTEUR***France Construction*  
**HEXDALLE®**

www.hexdalle.com

**DICE EPDM**

NF EN 1176-1 2017

2 à 10 ans

Voir notice d'utilisation

Production 2021 - 04.94.14.91.91



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan avec une pente de 1%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branches d'arbres, etc.)

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface de 3.5 x 3.5 m utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.



### CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité

**PALETTES** : perdues 1 000 X 1 200 mm

**EMBALLAGE** : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

**CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE** :

12 unités par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.