



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUEUXEUROCLASSE Cfl-s1
EN 1350-1 +A1

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

AIRES
DE JEUX

HEXDALLE® BOULE 430



AMORTISSEMENT DES CHOCS
COMPATIBLES TOUTES AIRES DE
JEUX
PEU D'ENTRETIEN



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Boule en caoutchouc

MATÉRIAUX: Granulats de caoutchouc EPDM

COULEURS:



BEIGE

ROUGE

VERT

Autres couleurs sur demande.

ASPECT EN SURFACE: Granuleux

DIMENSIONS:

| | BOULE 430 |
|------------------------|-----------|
| Diamètre | 430 mm |
| Hauteur | 450 mm |
| Tolérance +/- 3% à 20° | |

STOCKAGE: Température de stockage entre 15 à 25°C.

Eviter une exposition partielle des bordures aux UV.



UTILISATION

Hexdalle® Boule 430 est un élément ludique en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :

- Siège
- Élément ludique
- Equilibre
- Parcours de santé ou sportif

La Boule 430 est un élément qui va permettre d'enjoliver les aires de jeux.

Hexdalle® Boule 430 à été étudiée pour avoir des lignes douces à les angles arrondis. Il est très résistant aux intempéries.

Pour les enfants de 2 à 14 ans.



NORMES

- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1176-1 : Equipement aire de jeux
- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'abrasion
- ✓ Euroclasse EN 13501-1 Cfl-s1 : Classement au feu
- ✓ COV A+ : Composés organiques volatils



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETSEUROCLASSE CFL-S1
EN 1356-1-A1

IMPUTRESCIBLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® BOULE 430

AIRES
DE JEUX

POSE : 2 TYPES

1- PLATINE DE FIXATION

1 - Contre percer le sol béton avec la platine d'ancrage - 4 trous diamètre 10 mm.

2 - Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis).

3 - Mettre de la colle PU59 sur le tube

4 - Positionner la HEXDALLE® BOULE 430 qui est percée au-dessus de la platine d'ancrage.

Faire descendre la boule.

NB : A poser soit sur massif béton de 300 x 300 x 310 mm, soit sur dalle béton armé de 15 cm d'épaisseur, tous 2 dosés en ciment à 350 kg / m³.

2- CANNE D'ANCRAGE

1 - Faire un trou de 300 x 300 mm, profondeur 310 mm

2 - Positionner la canne d'ancrage au milieu du trou et régler la hauteur en fonction du trait fait sur le tube

3 - Couler du béton dosé en ciment à 350 kg / m³.

4 - Attendre 72 Heures le séchage du massif béton.

5 - Mettre de la colle PU59 sur le tube

6 - Positionner la HEXDALLE® BOULE 430 qui est percée au-dessus de la canne d'ancrage.

Faire descendre la boule.

Attendre 48 H avant de pouvoir se servir du jeu.

Effectuer une vérification

1



Platine de fixation à
poser sur massif
béton
Hauteur de la platine
: 206 mm Tube acier
ø 80 mm

2



Canne d'ancrage à sceller
directement dans massif
béton
Hauteur : 500 mm / Tube acier
ø 80 mm

GARANTIE

HEXDALLE® BOULE 430 est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- elle a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle et cannes d'ancrage ont été utilisés pour le fixer,
- elle a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des BOULES 430° (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.

ENTRETIEN

De par leur conception, les dés Hexdalle® Boule 430 permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyeur dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeux
- Contrôle de l'état de surface de Hexdalle® Boule 430
- Vérifier la stabilité de Hexdalle® Boule 430



RECYCLÉ



EQUIPEMENT
AIRE DE JEUX



CERTIFICATION
JOUETS



EUROCLASSE CFL-S1
EN 1356-1 +A1



IMPUTRESCIBLE



RÉSISTANCE USURE
EN ISO 5470-1



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® BOULE 430

AIRES
DE JEUX

 PLAQUE CONSTRUCTEUR



France Construction
HEXDALLE®

www.hexdalle.com

BOULE 430 EPDM

NF EN 1176-1 2017

2 à 14 ans

Voir notice d'utilisation

Production 2021 - 04.94.14.91.91



REMARQUE

Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface 3.5 x 3.5 m utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

15 unités par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.