



ISOLANT PHONIQUE



RECYCLÉ



INTERCHANGEABLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 54 70-1EuroClasse : D-s2,d2
EN 13501-1 : 2018

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME TIR

DALLE MURALE SECURITIR

SPORT
SPORTS
ACTIVITIES

SECURISATION DE LA PRATIQUE
CLASSEMENT FEU
RÉDUCTION ACCOUSTIQUE
FACILE A INSTALLER



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Dalle de caoutchouc.

MATÉRIAUX: Granulat de caoutchouc recyclé et aggloméré par une résine.

COULEUR :



NOIR



ROUGE

ASPECT EN SURFACE : Granuleux

DIMENSIONS :

DALLE SECURITIR

	DALLE SECURITIR
Longueur	500mm
Largeur	500mm
Epaisseur	45 mm
Poids unitaire	10,7 kg
Classement feu	Ds2-d2
Densité	1000 kg / m ³
Tolérance +/- 3% à 20°	



UTILISATION

Dalle de sécurité en caoutchouc balistique permettant de sécuriser les murs de stand de tir, en ralentissant et piégeant les projectiles.

Sécurise la pratique du tir en empêchant tout risque de ricochet et/ou retour de projectile vers le tireur.

Nous consulter pour un autre usage.



NORMES



EN 13501-1 : 2018 : Classement de la réaction au feu Ds2-d2

Comportement au feu : D

Production de fumée : s2

Particules enflammées : d2



ISOLANT PHONIQUE



RECYCLÉ



INTERCHANGEABLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 54 70-1EuroClasse : D-s2,d2
EN 13501 - 1 : 2018

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME TIR

DALLE MURALE SECURITIR



POSE - 2 TYPES

POSE COLLÉE

Les dalles sont directement collées au mur avec une colle prescrite (Colle hightack - 2 cartouches /m²)

POSE VISSÉE

Les dalles doivent être percées puis vissées sur support bois type planche d'OSB ou tasseaux, avec des vis adaptées (non métalliques).

Nous consulter pour tout autre mode de pose



ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle® Sécuritir ne demandent pas d'entretien spécifique une fois installées au mur. Un contrôle visuel périodique de leur état est néanmoins recommandé, afin de remplacer celles qui seraient endommagées par des tirs.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1100 X 1100 mm

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ». Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

CONDITIONNEMENT : Pour les dalles Sécuritir 45mm - 23 m² maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Janvier 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.