


EUROCLASSE DfI-s1
EN 13501-1 + A1-1

RECYCLÉ

INTERCHANGEABLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 54 70-1

ISOLANT PHONIQUE

CONFORME
NORME EN 71-3

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME TIR

DALLE TIR

SPORT
SPORTS
ACTIVITIES

POLYVALENCE D'UTILISATION
SÉCURISATION DE LA PRATIQUE
EXISTE EN VERSION HAUTE
DENSITÉ
CLASSEMENT FEU POUR
LES HA-1



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Dalle de caoutchouc.

MATÉRIAUX: Granulat de pneu recyclé et aggloméré par une résine.

COULEUR:



NOIR



ROUGE

ASPECT EN SURFACE: Granuleux

DIMENSIONS:

	DALLE TIR 750	DALLE TIR HA-1 1000
Longueur	500mm	500mm
Largeur	500mm	500mm
Épaisseur	40 mm	40 mm
Poids	7,5 kg	10 kg
Classement feu	Non	DfI-s1
Densité	750 kg / m ³	1000 kg / m ³

Tolérance longueur et largeur : +/- 3% à 20°
Tolérance épaisseur : +/- 3mm entre les dalles



UTILISATION

Dalle de sécurité en caoutchouc balistique permettant de sécuriser les sols de stand de tir, en ralentissant et piégeant les projectiles dans son épaisseur.

Sécurise la pratique du tir en empêchant tout risque de ricochet et/ou retour de projectile vers le tireur.

Peut-être recouvert d'une résine spéciale type Mobyflex, afin d'obtenir une surface lisse et facile à nettoyer.

Les produits ci-dessus ne peuvent à elles seules arrêter les balles. Elles doivent être utilisées par sécurité avec un support acier adéquat.

Nous consulter pour un autre usage.



NORMES

- ✓ EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse DfI-s1 pour des dalles TIR HAI-1000
- ✓ COV : Composés Organiques Volatils A+



EUROCLASSE OFL S1
EN 13501-1 + A1-1

RECYCLÉ

INTERCHANGEABLE



RÉSISTANCE USURE
EN ISO 54 70-1

IMPUTRESCIBLE

CONFORME



COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME TIR

DALLE TIR

SPORT
SPORTS
ACTIVITIES



POSE

POSE COLLÉE AU SOL EN QUINCONCE

Les dalles sont directement collées au sol avec une colle prescrite (Colle PU7437 - 1 cartouche /m² ou PU bi-composante 11303).

OPTION

Les dalles peuvent être recouvertes de résine Mobyflex (voir fiche technique) afin d'obtenir une surface lisse et facile à nettoyer (voir photo à gauche).

Se reporter à notre fiche de pose.



ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle® Tir ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors jet haute pression) ou à l'aide du nettoyeur bactéricide CLEANDALLE FC. Une cire de finition peut s'appliquer sur les dalles - la cire Hexdalle HBP - afin de faciliter le nettoyage de celles-ci.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1100 X 1100 mm

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ». Afin de sauvegarder vos droits et intérêts, nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

CONDITIONNEMENT : Pour les dalles Tir 750 ép 40mm - 33 m² maximum par palette
Pour les dalles Tir 1000 ép 40mm - 24 m² maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en 2024, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.