

**FICHE TECHNIQUE**

TPU1000CN



| Diamètre (mm) | Hauteur (m)     | Epaisseur poteau (mm) | Poids (kg) |
|---------------|-----------------|-----------------------|------------|
| 100           | 1.13 (0.93+0.2) | 10                    | 3.4        |

**Fabriqué en :** polyuréthane  
**Coloris :** noir (RAL9005)

**Gamme :** SIGN  
**Code usine :** J11  
**Code douane :** 3926909790  
**EAN :** 3321360010360

**Caractéristiques :**

- Potelet flexible tête cylindrique
- A sceller directement dans le béton ou dans une base à sceller (pour permettre au poteau d'être amovible) en option
- Adhésif réfléchissant classe 2 en option
- Autre coloris commande minimum 50 pièces

**Caractéristiques techniques :**

- Dureté : A98
- Résistance à la traction : 34
- Allongement avant rupture : 350%
- Contrainte de traction à l'allongement de 100%/MPa : 17
- Contrainte de traction à l'allongement de 300%/MPa : 23
- Résistance au déchirement (KN/m) : 84
- Température d'utilisation : -20/+70°C

## TECHNICAL SHEET

TPU1000CN



| Diameter (mm) | Height (m)      | Thickness bollard (mm) | Weight (kg) |
|---------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 100           | 1.13 (0.93+0.2) | 10                     | 3.4         |

**Made of:** polyurethane  
**Colors:** black (RAL9005)

**Range:** SIGN  
**Factory:** J11  
**Custom:** 3926909790  
**EAN:** 3321360010360

### Specifications:

- Flexible bollard with round head
- To be attached into the ground or in a box to embed sold as option
- Reflective tape class 2 as option
- Other colors minimum 50 pieces

### Technical specifications:

- Shore: A98
- Traction resistance (Mpa):34
- Extension before break: 350%
- Tensile failure stress 100%/Mpa: 17
- Tensile failure stress 300%/Mpa: 23
- Breaking limit: 84
- Service temperature: -20/+70°C