



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 18/03/2024



FICHE TECHNIQUE



PSR103VE - PLOT ÉNERGIE SOLAIRE



Gamme : SIGN

Code douane : 8530900000

EAN : 3321360052803

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
PSR103VE	100	100	25	0,36

- **Coque en fonte d'aluminium**
- **Coloris : gris et vert**

Caractéristiques :

- Idéal pour délimiter les routes et les chaussées ou pour marquer le sol aux abords des écoles
- 3 ampoules LED de chaque côté
- Fixation avec colle (en option) ou 2 vis Ø 5 mm non fournies
- Silicone monocristalline 2V 120MA, batterie antichoc 2V 600MAH
- Luminosité: flash
- Intensité de la luminosité au démarrage: 500 LUX
- Intensité de la luminosité : 5000mcd
- Visibilité : plus de 500 mètres
- Couleur lumière: Verte
- Résistance : jusqu'à 40 tonnes
- Capacité de fonctionnement : 60/70 heures après charge complète
- Température d'utilisation: -20°C/+70°C
- Résiste jusqu'à 300 000 passages minimum
- Niveau de protection: IP68



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 18/03/2024



TECHNICAL SHEET



PSR103VE – SOLAR ENERGY REFLECTOR



Range : SIGN

Customs : 8530900000

EAN : 3321360052803

REF	Diameter Post (mm)	Height (mm)	Dimensions base (mm)	Weight (kg)
PSR103VE	100	100	25	0,36

- **Made of aluminum cast frame**
- **Colors:** grey and green

Specifications:

- Solar energy reflector
- Perfect to delineate road and increase visibility near schools
- 3 bulbs LED on each side
- Fixing with glue (option) or 2 screws Ø 5 mm (not supplied)
- Power: monocrystalline silicon 2V 120MA, anti-heat Li battery 2V 600MAH
- LED: Ø5mm, one-way 2pcs or 3pcs, two-way 4pcs or 6pcs
- Light: flash (2HZ or upon request)
- Starting intensity: 500 LUX
- Luminous intensity: 5000mcd
- View distance: over 500m
- Light color: Green
- Strength : up to 40 tonnes
- Working time: 60/70 hours after full charge
- Working temperature: -20°C ~ +70°C
- Resists up to 300 000 passes minimum
- Water ingress rating: IP68

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 18/03/2024



FICHA TÉCNICA



PSR103VE - REFLECTOR SOLAR



Gamme : SIGN

Code douane : 8530900000

EAN : 3321360052803

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
PSR103VE	100	100	25	0,36

- **Carcasa de aluminio fundido**
- **Coloris : gris y verde**

Caractéristiques :

- Ideal para delimitar carreteras y pavimentos o para marcar el terreno alrededor de las escuelas.
- 3 LED en cada lado
- Fijación con cola (opcional) o 2 tornillos Ø 5 mm no suministrados
- Silicona monocristalina 2V 120MA, batería a prueba de golpes 2V 600MAH
- Brillo: flash
- Intensidad de brillo al inicio: 500 LUX
- Intensidad de brillo: 5000 mcd
- Visibilidad: más de 500 metros.
- Color de la luz: verde
- Resistencia : hasta 40 toneladas
- Capacidad operativa: 60/70 horas después de la carga completa
- Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 70 ° C
- Resiste hasta 300 000 pases como mínimo
- Nivel de protección: IP68