

BOUTONS POUSSOIRS

PMR

- Buzzer et LED bicolore intégrés
- Temporisation réglable
- 1 contact inverseur par relais et 1 contact sec NF
- Montage sur pot électrique (diamètre 60)



PB19_BBL3



PB19_BBL3-B12



PBH12

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

| Références | Dimensions H x l x P | V AC/DC | ImA AC/DC | V/A | T s | °C | IP |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|----|
| PB19_BBL3 | 80 x 80 x 34 mm | 12-24V AC/DC | 60 mA max. | 60V DC-2A 125V AC-2A | 0 - 15 s | -5 +40° C | 20 |
| PB19_BBL3-B12 | 80 x 80 x 34 mm | | | | | | |
| PBH12 | 83,30 x 83,50 x 46,80 mm | | | | | -10 + 60° C | |

PB19_BBL3 Bouton poussoir avec plaque d'encastrement marquage braille «PORTE» + buzzer, LED et temporisation 0,14 kg

PB19_BBL3-B12 Bouton poussoir lumineux bleu avec plaque d'encastrement braille, buzzer, LED et tempo 0,14 kg

PBH12 Boîtier applique carré pour gamme bouton poussoir INOX sur plaque carrée 0,38 kg

Code douanier
85365080

