

## BARRIERE DE CIRCULATION RAIL SIMPLE « CHARLIE »

La barrière de circulation flexible d-flex « Charlie » offre une protection optimale pour les machines, les stocks et les employés. Grâce à l'assemblage simple et rapide dans le système modulaire de la barrière de circulation « Charlie », les voies de circulation peuvent être séparées des voies piétonnes ou des zones de travail rapidement et facilement en combinaison avec des longueurs fabriquées individuellement.

Les bornes sont un complément utile aux extrémités des barrières de circulation.

Le matériel de fixation est inclus dans l'étendue de la livraison.

**Barrière de circulation standard « Charlie », à une rangée, modulaire, hauteur 516 mm, en polyéthylène, poteau Ø 200 mm et plaque de base 225 x 225 mm.**

**Certifié TÜV selon PAS 13 : 2017 chapitre 7/7.8 .**



Référence	Description „Charlie“	Hauteur	Poids
DFVB-E	Poteau final	516 mm	12,8 kg
DFVB-M	Poteau central	516 mm	13,6 kg
Référence	Description „Charlie“	Largeur	Poids
DFVB-R	2 tubes standard Ø 160 mm	930 mm	2,6 kg
DFVB-I	2 tubes individuels Ø 160 mm	individuel 400 - 929 mm	2,8 kg / m
DFVB-SP	Platine mobile, 330 x 240 mm, acier		3,2 kg



**Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock**

Photo: « Charlie »