

## BARRIERE DE CIRCULATION RAIL DOUBLE « HOTEL »

La barrière de circulation d-flexx flexible à double rangée « Hotel » offre une protection optimale pour les machines, les stocks et les employés. Grâce à la disposition des doubles tubes, une plus grande protection est assurée en combinaison avec les poteaux plus hauts. Grâce à un montage simple et rapide, combiné à des longueurs fabriquées individuellement, les voies de circulation peuvent être rapidement et facilement délimitées des zones de travail ou des voies piétonnes.

Les bornes sont un complément utile aux extrémités des barrières de circulation.

Le matériel de fixation est inclus dans l'étendue de la livraison.

**Barrière de circulation standard « Hotel », à deux rangées, modulaire, hauteur 760 mm, en polyéthylène, poteau Ø 200 mm et plaque de base 225 x 225 mm.**

**Certifié TÜV selon PAS 13 : 2017 chapitre 7/7.8 .**



Référence	Description « Hotel »	Hauteur	Poids
DFVBD-E	Poteau final	706 mm	14,5 kg
DFVBD-M	Poteau central	706 mm	15,9 kg
Référence	Description « Hotel »	Longueur	Poids
DFVBD-R	2 tubes standard Ø 160 mm	930 mm	5,2 kg
DFVBD-I	2 tubes individuels Ø 160 mm	individuel 2 x 400 - 929 mm	5,2 kg / m

**Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock**

