

## BORNE FLEXIBLE « BRAVO »

Les bornes flexibles d-flexx « Bravo » absorbent l'énergie du choc. A travers de la matière plastique spécialement traitée, aucun dégât ne peut arriver sur les bornes et véhicules.

En raison de sa couleur éclatante et son application, le borne d-flexx « Bravo » est idéalement utilisable pour protéger des machines, inventaires et employés des blessures et dégâts. Une variante supplémentaire avec une manchette pivotante enrichit la gamme de produit.

Les hauteurs standards sans manchette pivotantes sont 516 mm, 760 mm et 1.200 mm. Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

**Borne « Bravo », fabriquée en polyéthylène, platine 225 x 225 mm.**

**Certifié TÜV selon PAS 13 : 2017 chapitre 7/7.8 .**



Référence	Description	Hauteur	RohrDiamètre	Poids
DFBO50-10	Borne	1200 mm	ø 200 mm	15,5 kg
DFBO50-20	Borne	760 mm	ø 200 mm	12,5 kg
DFBO50-40	Borne	516 mm	ø 200 mm	10,8 kg
DFBO50-30	Borne à coupelle rotative	1200 mmm	ø 225 mm	15,9 kg
DFVB-SP	Platine mobile			3,2 kg

