TT4 P (L)(R) / TT4P(L)- RF gamme TESLA

Équipement d'alarme de type 4 à piles.

TT4PL / TT4PL-RF

- Nombre de dispositifs illimité pour un même périmètre.
- Esthétique adaptée à tous les environnements.
- Contrôle de liaison entre deux dispositifs.
- Communication longue portée

LE SAVOIR FAIRE FRANCAIS

TT4P (R) / TT4P-RF

Les dispositifs radio associés au type 4 à piles

Utiliser 3 transpondeurs au maximum par zone d'alarme pour étendre la portée du dispositif.
Le boîtier relais possède un contact sec qui commute lors d'une alarme.

4710R1-RF
Déclencheur manuel

TT4TRANSP-RF
Transpondeur

TT4BR-RF
Boîtier relais

TT4DL-RF
Diffuseur lumineux

TT4DS-RF
Diffuseur sonore

ALTO-E-RF
Diffuseur sonore étanche

Catégorie de l'équipement d'alarme : 4
Son : . . . . . conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB)
Dimensions (mm) : . . . . . 268 x 135 x 50 - ABS blanc
Indice de protection : . . . . . .IP 40
Résistance aux chocs : . . . . . .IK 07
Poids (avec emballage) : . . . . . .620 (650 RF) g
Alimentation sirène : . . . . . 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline
Température de stockage : . . . . . .-20°C, +70°C
Température de fonctionnement : . . . . . .-10°C, +55°C
HR fonctionnement : . . . . . <95 % sans condensation
Option L : classe lumineuse . . . . . S (cf: notice)
Option R : contact sec : . . . . . 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

Caractéristiques particulières au type 4 à pile radio

Autonomie : . . . . . 2 ans en veille + 5 min en Alarme Générale
Nombre de zones d'alarme indépendantes : 4
Portée en champ libre : . . . . . .400 m maximum
Portée en champ obstrué : . . . . . .100 m maximum
Nombre d'interconnections : . . . . . illimité
Fréquence : . . . . . 868.3 MHz
Alimentation carte radio : . . . . . .2 piles type AA alcaline