


COMPOSANT DE TYPE :

BCM

NORME NF S 61-961

SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

FICHE INFORMATIVE



Fabricant : NEUTRONIC

Adresse : 34 rue de Valengelier -77500 CHELLES

Marque commerciale: BCM 4710R1

Référentiel normatif : NF S 61-961

Description : BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Numéro d'identification NF : BCM 004 A

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type A

Installation à l'intérieur des bâtiments

Montage : saillie

Nature du câble : une paire de câble
(1.5mm² max.) sans écran.

Tension de fonct. : 0 à 24Vcc

Contact NO/NF libre de potentiel

Pouvoir de coupure : 250V - 3A

Résistance 1 K Ohm - ½ W

Dimension : 87x87x52mm

Poids : 145g, IP: 40

Classe de protection contre les chocs électriques :
Classe II

Fonctionnement : de - 10°C à +55°C

HR fonctionnement : <95 % sans condensation

Stockage : de -10°C à +40°C

HR de stockage : <95%

Tension de fonctionnemnt : 0 à 24Vcc

Pouvoir de coupure : 250 VAC – 3A

Résistance : 1 KOhm ½ W

IP : 40

IK : 7


divers : 2 fenêtres d'indication de changement d'état
(brevêt).



**BCM
DESENFUMAGE**

**BCM
COMPARTIMENTAGE**

EMPLACEMENT DES MARQUAGES D'IDENTIFICATION :



ETIQUETTE TRACABILE

MONTAGE ET SCHEMA DE RACCORDEMENT :

Voir notice NOT-0015D

LISTE DES SYSTEMES ASSOCIES :

DAD : DAD S4 T1 - DAD S4 T2 - DAD 3000 S - DAD 3000