

RECTO

TT5DL
DIFFUSEUR LUMINEUX POUR PPMS

NOT - 0090S V00

Nom du fabricant : NEUTRONIC

Type de liaison : filaire

Type d'environnement : intérieur

Montage : sailli

Dimensions (mm) : 66x84x31

Coffret : ABS V0 - Blanc RAL9003

Indice de protection : IP 40 - IK 05

Poids (avec emballage) : 108 g

Section de câble max : 1,5 mm²

Type de câble : CR1

Longueur Max : 1000 m

Luminosité (Lo_Hi) : 2Cd ou 8 Cd

Courant RMS (mA) : 5 (12V)

Courant de d'appel : 44 mA / 24V

Couleur de l'éclairage : Bleu

Clignotement : 0.5 Hz ou 1 Hz

Catégorie : W 2,4 - 6

Alimentation: de 12 à 60 Vcc

Stockage : -10°C<t° <70°C HR<95%

Fonctionnement : - 40°C<t°<70°C

Raccordement :

VERSO

Montage :

1. Introduire un tournevis dans la fente et lever le capot
2. Casser les passes câbles du réhausseur.
3. Fixer le réhausseur au mur
4. Poser le socle sur le réhausseur en prenant soin de passer les câbles par le trou
5. Maintenir l'ensemble à l'aide des 2 vis fournies
6. Caler l'arrière du capot dans les repères et refermer l'ensemble

MATIERE : PAPIER TAILLE : 69 x 75		neutronic SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT 0090S		REVISION : 00	
				CODE ARTICLE :			
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : NOTICE			
DRAWN	S.A		22/11/16				
CHK'D			22/11/16				
APPV'D			22/11/16				
				DOSSIER : TT5DL			FEUILLE : A4
				ECHELLE : 1 / 1		FEUILLE : 1 / 1	