



## Léger et résistant

- Crochet peseur léger.
- Display LCD de grande taille.
- Structure externe en aluminium pour la version CR.
  - Structure en ABS pour la version CR-S.
  - Clavier tactile mécanique résistant à l'eau.
- Accroches très résistantes.
  - Déconnexion automatique.

### Fonctions:

- Réglage du zéro.
- Tare de récipients.
- Accumulation des pesées.
- Fonction compte-pièces.
- Fonction Hold, mémoire de la dernière pesée.






### Deux versions

Structure en aluminium (CR) ou ABS (CR-S).

### Dimensions (mm)

C6



Réf.	Options
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CR-30 (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-150 (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-300 (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-30S (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-150S (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-300S (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140

Modèle	CR-30	CR-150	CR-300	CR-30S	CR-150S	CR-300S
Référence	6072	60252	6074	60815	60816	60817
Capacité	30 kg	150 kg	300 kg	30 kg	150 kg	300 kg
Résolution	10 g	50 g	100 g	10 g	50 g	100 g
Unités de pesage	g, livre, newtons					
Échelle de tare	100%					
Matériau de la structure	Aluminium			ABS		
Écran	LCD					
Tailles des chiffres (mm)	15					
Alimentation	3 x piles AA / -4 -1,5V					
Température de travail	+0°C / +40°C					
Ouverture du crochet (mm)	20					
Dimension extérieures (mm)	270 x 87 x 50					
Poids net total (kg)	0,7			0,5		
Dimensions emballage (mm)	260 x 60 x 165					
Poids total avec emballage (kg)	1,2			0,9		