

# 1 ROUREG™

## à émission de courant

- Demi-tour réglable (3 mm) et déport d'ouverture réduit
- Réversible et symétrique
- Plus de 300 000 cycles d'ouverture garantis

### CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

|                         |                          |                       |                          |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Dimensions<br>H x l x P |                          | 70,8 x 20,5 x 29,5 mm |                          |
|                         | 8-12V AC/DC<br>24V AC/DC |                       | 700-960 mA<br>390-490 mA |
|                         | 12V DC<br>24V DC         |                       | 200 mA<br>120 mA         |
|                         | -10 +60 °C               |                       | 500*                     |

\* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales



SE000222

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| SE000222 | Gâche électrique 1 ROUREG 8-12V AC/DC à émission de courant | 0,2 kg |
| SE000225 | Gâche électrique 1 ROUREG 12V DC à émission de courant      | 0,2 kg |
| SE000227 | Gâche électrique 1 ROUREG 24V AC/DC à émission de courant   | 0,2 kg |
| SE000226 | Gâche électrique 1 ROUREG 24V DC à émission de courant      | 0,2 kg |

Code douanier  
83014019

