

DIABLES SPÉCIFIQUES



150 KG

Diabes élévateurs

Équipés d'un treuil de levage, ces diables sont adaptés à la pose et dépose d'éléments en hauteur ou à des opérations de chargement dans un véhicule. Apprécies des artisans.

- Équipés d'un treuil à réduction et à embrayage autobloquant : limite les efforts lors de la levée et permet une descente freinée.
- Démultiplication du treuil : effort de 4.5 kg sur la manivelle pour soulever une charge de 75 kg.
- Hauteur de manivelle ergonomique : 900 mm.
- Tablier de 1300 mm permettant de stabiliser des charges hautes.
- Équipés de poignées fermées permettant d'adapter la position des mains lors de la manipulation.
- Structure mécano-soudée en tube \varnothing 25 mm.
- Peuvent être utilisés comme diables classiques en position bayette basse.
- Livrés avec plaque CE et certificat de conformité constructeur. Notice d'utilisation et d'entretien.



810 402 000

810 402 001

Référence	Dimensions utiles mm	Roues	\varnothing Roues mm	Levée mm	Vitesse de levée	Dimensions hors tout mm	Poids
810 402 000	440 x 250	CC	250	700	30 tours pour arriver à 700 mm	590 x 615 x 1415	24
810 402 001		PN	260			615 x 595 x 1415	22

CC : caoutchouc, PN : pneumatique

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Diable élévateur
150 ou 250 kg



Diable élévateur à rallonge
100 – 150 kg