

## ROULEURS



**210 à 500 KG**

### Plateaux roulants

Avec plateau polypropylène renforcé

L'indispensable auxiliaire de manutention pour tous types de charges.

- Plateau très résistant et antidérapant.
- Trou pour passage de sangle et portage à la main.
- Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues.
- Epaisseur plateau 30 mm.



| Référence   | CU kg | Plateau (L x l) mm     | Roues   | Poids kg |
|-------------|-------|------------------------|---------|----------|
| 865 007 654 | 210   | 600 x 400 sans rebords | CC      | 5        |
| 865 007 655 | 350   |                        | NY      | 4        |
| 865 007 656 | 500   |                        | NT      | 5,3      |
| 865 007 657 | 500   |                        | NY INOX | 4        |
| 865 007 658 | 350   | 600 x 400 avec rebords | NY      | 4        |
| 865 007 659 | 500   |                        | NT      | 5,3      |
| 865 007 660 | 500   |                        | NY INOX | 4        |

CC : caoutchouc, NY : nylon, NT : non tachant

### ZOOM PRODUIT



CC – Roues caoutchouc  
CU 210 kg - Bandage souple



NY - Roues nylon  
CU 350 kg - Bandage dur pour sols lisses



NT - Roues non tachantes  
CU 500 kg - Bandage non tachant, fortes charges



NY INOX - Nylon blanc sur chape et visseries inox  
CU 500 kg  
Destiné au secteur de l'agroalimentaire



Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues.



Plateaux avec rebords 5 mm pour faciliter le positionnement des bacs.

## AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Plateau GLISSNOT CU 150 kg



Plateau GLISSNOT CU 210 à 500 kg



Plateau bois enrobé d'un tapis de caoutchouc