

## ARMOIRE FORTE BLINDÉE

Star Protect



### Caractéristiques techniques

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions. La construction est réalisée en tôle d'acier 1<sup>er</sup> choix formant une structure monobloc et indéformable. Corps en 20/10<sup>e</sup>, porte épaisseur totale 70 mm. Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation. Angle d'ouverture de porte 200°. Couleur gris clair Ral 9006.

### Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3<sup>e</sup> erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



**Classe C du SGDN**  
Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires STAR PROTECT équipées de cette serrure sont conformes à l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/P5D).



Équipement standard, tablettes pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, réglables en hauteur sur crémaillères au pas de 50 mm. Résistance à la charge répartie 120 kg.



Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-siçage ø 25 mm.



Feuillure des portes à double chicane, pènes inaccessibles par imbrication des portes à la fermeture.



Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pènes	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en kg
Star Protect 250	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	8	2 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	1790	255	70
Star Protect 500	1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	11	2 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	130	510	130
Star Protect 480	1600 x 700 x 500	1596 x 696 x 430	8	4 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	120	477	120
Star Protect 900	1960 x 1000 x 500	1956 x 996 x 430	14	5 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	195	840	195