NOTRAX®

MATS FOR PROFESSIONAL USE

Milieux Secs - Usage modéré

456 Skystep™ Nitrile

Milieux Secs - Usage modéré

456 Skystep™ Nitrile

De développement ergonomique, le Skystep™ utilise le pouvoir de l'air. Le tapis a été conçu pour adhérer au sol afin d'éviter tout glissement tout en capturant de l'air dans ses alvéoles. Ces poches d'air, en combinaison avec la résistance du caoutchouc, procurent un effet coussin tout en lui conférant un poids léger.

Les bordures intégrées sur les quatre côtés pour prévenir d'éventuelles chutes. Tapis individuel ne nécessitant pas d'installation particulière.

Classification antidérapante R9 conformément à la norme DIN51130. et règle BG BGR181. Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF, de produits nocifs pour la couche d'ozone, de silicone et de métaux lourds.

Composé de caoutchouc 100% nitrile. Résistant à la plupart des huiles industrielles.

Usage recommandé :
- Usage modéré
- Milieux Industriels
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels

Spécifications :
- Caoutchouc 100% nitrile
- Bordures intégrées sur les quatre côtés
- Épaisseur: 13 mm
- Poids: 10 kg/m²
- Taux antidérapant: R9
- Caractéristiques spéciales: Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds

Dimensions standards :
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

Couleurs :
- Noir

Note d'entretien :
- Passage de balai au quotidien

TEST DE PRODUIT



456 Skystep™ Nitrile (noir)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
456S0023BL	60 cm x 90 cm	5,5
456S0034BL	90 cm x 120 cm	11
456S0035BL	90 cm x 150 cm	16

456 Skystep™ Nitrile

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Désignation	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Type	Milieux Secs - Tapis Individuels en Caoutchouc
Surface	Design à bulles ergonomique
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Usage recommandé	Milieux Secs Usage modéré
Couleurs	Noir
Bordures	Bordures intégrées sur les quatre côtés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Procédé	Moulage par compression
Poids total	10 kg/m²
Épaisseur	13 mm

TESTS

Taux antidérapant	DIN 51130	R9
Développement durable	Matériaux recyclables	
Résistance usure	ASTM D3884-01	0.739
Elongation	ASTM D412	240%
Charge de freinage	ASTM D412	5.50 Mpa
Résistance au déchirement	ASTM D1004	19.53 N/mm
Dureté	ASTM D2240-02	68 Shore A
Surface inflammable	ASTM D2859	Il a passé

DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
60 cm x 90 cm		
90 cm x 120 cm		
90 cm x 150 cm		