

Escabeau de sécurité à immobilisation automatique

LES + PRODUITS

- Conception robuste en acier pour une utilisation industrielle
- Equipé d'un système d'immobilisation automatique lorsque l'utilisateur monte sur les marches
- Les grandes dimensions de la plateforme permettent de travailler en toute sécurité
- Larges marches antidérapantes en acier
- Chaîne de sécurité pour sécuriser l'opérateur
- Equipé de deux rampes latérales de sécurité d'accès et d'un garde corps constitué d'une main courante et d'une sous lisse à mi-hauteur



RLC355



RLC357

ATTENTION :

La plateforme supérieure compte pour une marche

Modèle		RLC354	RLC355	RLC356	RLC357	RLC358	RLC3510	RLC3512
Charge maxi plateforme inférieure	kg	160	160	160	160	160	160	160
Dimensions hors tout	Longueur mm	1220	1450	1670	1890	2100	2530	3000
	Largeur mm	880	880	880	880	880	880	880
	Hauteur mm	2100	2370	2610	2890	3130	3640	4170
Hauteur plateforme	mm	1020	1290	1530	1780	2050	2560	3090
Hauteur de travail	mm	3020	3290	3530	3780	4050	4560	5090
Nombre de marches		4	5	6	7	8	10	12
Dimensions des marches (Lxl)	mm	610 x 245						
Roulettes	mm	Ø 100 x 30						
Poids brut	kg	57	67	77	87	97	120	140