








Plateforme motorisée 300 et 500 kg

LES + PRODUITS

- · Capacité de 300 et 500 kg
- Translation électrique
- Variateur Curtis
- Accélérateur Curtis
- Vitesse de déplacement paramétrable de 3 à 6 km/h
- Autonomie de quatre heures
- Fonctionnement très silencieux







Modèle		PM30R/1	PM50/1	PM50/2
Capacité	kg	300	500	500
Dimensions plateforme (LxI)	mm	1000 x 600	1280 x 630	1320 x 960
Hauteur plateforme	mm	295	360	360
Hauteur timon	mm	1100	1200	1200
Vitesse de déplacement	km/h	3 à 6	3 à 6	4
Batterie	V/Ah	2 x 12 / 14	2 x 12 / 33	2 x 12 / 33
Moteur	W	200	400	300
Chargeur	V/Ah	24/3	24/3	24/3
Roues avant gonflables	mm	Ø 230	Ø 230	Ø 230
Roues arrière caoutchouc	mm	Ø 125	Ø 150	Ø 100
Poids	kg	58	98	114



OPTION BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Référence PMKITGUARD

L'option comprend les barrières des quatre cotés et est uniquement valable pour le modèle PM50/1

Tél.: 05 56 78 78 10