

FICHE TECHNIQUE

TPZ1100CN



Diamètre (mm)	Hauteur (m)	Epaisseur poteau (mm)	Poids (kg)
80	1.13 (0.93+0.2)	10	3.8

Fabriqué en : polyuréthane

Coloris : noir (RAL9005)

Gamme : SIGN

Code douane : 3926909790

EAN : 3321360013125

Caractéristiques :

- Potelet flexible tête cylindrique
- A sceller directement dans le béton ou dans une base à sceller (pour permettre au poteau d'être amovible) en option
- Adhésif réfléchissant classe 2 en option
- Autre coloris commande minimum 50 pièces

Caractéristiques techniques :

- Dureté : A98
- Résistance à la traction : 34
- Allongement avant rupture : 350%
- Contrainte de traction à l'allongement de 100%/MPa : 17
- Contrainte de traction à l'allongement de 300%/MPa : 23
- Résistance au déchirement (KN/m) : 84
- Température d'utilisation : -20/+70°C

TPZ1100CN



Diameter (mm)	Height (m)	Thickness bollard (mm)	Weight (kg)
80	1.13 (0.93+0.2)	10	3.8

Made of: polyurethane
Colors: black (RAL9005)

Range: SIGN
Custom: 3926909790
EAN: 3321360013125

Specifications:

- Flexible bollard with cylindrical head
- To be attached into the ground or in a box to embed sold as option
- Reflective tape class 2 as option
- Other colors minimum 50 pieces

Technical specifications:

- Shore: A98
- Traction resistance (Mpa):34
- Extension before break: 350%
- Tensile failure stress 100%/Mpa: 17
- Tensile failure stress 300%/Mpa: 23
- Breaking limit: 84
- Service temperature: -20/+70°C